

服務與品質 堅持如磐石

百葉窗系列



一般百葉窗

舊式百葉片側邊有縫隙，容易有蚊子蒼蠅...等小昆蟲進入。下雨時易滲水，密合度差。

連桿式百葉窗

新式百葉片整片一體成型，防止雨水及小昆蟲進入。不易滲水，密合度高。

安裝實績 負壓式風扇



水冷扇




水簾牆



軸流風扇



峰煜科技有限公司
Fonyuh Technology Co., Ltd.



智能科技新時代
遠端監控好自在

Provides comfort, Give a refreshing of space

通風、降溫、粉塵一次解決
提供舒適環境給予涼爽空間



峰煜科技有限公司
Fonyuh Technology Co., Ltd.
公司 台中市大肚區沙田路一段20號
展示中心 台中市大肚區興和路6-1號
電話 04-2693-7789 傳真 04-2693-7779
信箱 fonyuh@gmail.com



免付費專線 0800-000-503
www.fonyuh.com.tw



水冷扇 | Water Cooling Fan

產品圖示



品名	42"變頻移動式水冷風扇	30"變頻搖擺移動式水冷風扇	18"變頻搖擺移動式水冷風扇
最高轉速	580rpm(可無段變速)	1100 rpm (可無段變速)	1380rpm (可無段變速)
電壓	單相 220V	單相 110V	單相 110V
風量	32000 CMH	25000 CMH	14000 CMH
儲水量	180 L (Shr)	170 L (Shr)	60 L (Shr)
耗電量	300 ~ 1250W±5%	200 ~ 900W ± 10%	100 ~ 500W± 10%
尺寸	186 × 155 × 81 cm	172 × 132 × 69 cm	130 × 74 × 50 cm
空機重量	120 kg (含車架)	100 kg (含車架)	45 kg (含車架)
含水重量	300 kg	270 kg	105 kg

軸流風扇 | Axial Fan

產品圖示



品名	42"移動式軸流風扇	30"移動式軸流風扇	24"移動式軸流風扇
馬達	1.0HP F級 · 12pole	0.75HP F級 · 8pole	0.5 HP F級 · 6pole
電壓	三相 220V	單相 110V	單相 110V
轉速	520 rpm	800 rpm	1100 rpm
音量	65~70 dB	65~70dB	60~65dB
送風有效距離	15~20 M	10~15M	8~10M
耗電量	1000 W ± 10%	650 W ± 10%	630 W ± 10%
尺寸	116 × 64 × 154 cm	93 × 60 × 113 cm	62 × 50 × 104 cm
重量	54 kg	45 kg	35 kg

負壓風扇 | Exhaust Fan

產品圖示



品名	54"負壓式塑鋼七葉直結式風扇	54"負壓式塑鋼六葉直結式風扇	54"負壓式SMC三葉直結式風扇
馬達	1.5HP F級 · 12pole	1.5HP F級 · 12pole	1.5HP F級,12pole · 2HP F級,10pole
電壓	三相 220V · 380V	三相 220V · 380V	三相 220V · 380V
轉速	470 rpm · 430 rpm	480 rpm	550~590 rpm
音量	70~75dB	70~75dB	70~75dB
抽風量	43000 CMH · 38000 CMH	42000 CMH	43000 CMH · 48000 CMH
耗電量	1400 W ± 10% · 1200 W ± 10%	1400 W ± 10%	1300 W ± 10% · 1600 W ± 10%
尺寸	145×145×67 cm	145×145×67 cm	145×145×67 cm
重量	73 kg	73 kg	75 kg

配件 | Accessories

物聯網降溫設備



雲端物聯中央控制器



雲端物聯氣象管控站



雲端物聯開關控制器

開關配件



電磁扣開關



變頻器



迴路控制箱

負壓風扇配件



45度彎頭



三件式屋頂基座